

Caiet de sarcini

2 buc. boxe PC

16697 sau echivalent

Tip sistem 2.0

Putere PEAK/RMS(W) 10W/5W

Banda de frecventa 100 - 20000 Hz

Putere satelit RMS(W) 2.5W

Impedanta 4 Ohm

Intrare 3.5mm

Conectare casti DA

Conectare microfon NU

Alimentare USB 5v

Lungime cablu boxe-PC 120 cm

Lungime cablu intre sateliti 120 cm

Control volum DA

Dimensiune sateliti (W x D x H mm) 185 x 75 x 95

Greutate (Kg) 0.516

Garantie 24 luni

Pret estimat 40 lei/buc (TVA inclus)

5 buc. switch cu 8 porturi fara management

DES-108 sau echivalent

Interfață 8 x 10/100 Mbps (RJ-45) porturi

Standarde 802.3, 802.3x, 802.3az, 802.3u, 802.1p sau echivalent

Capacitate: 1.6 Gbps

Tabela de adrese MAC 1000

Buffer (KB) 768

Rata de transfer: - Ethernet: - 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)

- Fast Ethernet - 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)

Functii LED Power, Link/Activity

Compatibilitate cabluri de retea: - 10BASE-T: UTP CAT 3/4/5/5e (maxim 100m), IA/TIA-586 100-ohm STP (maxim 100m)

- 100BASE-TX: UTP CAT 5/5e (maxim 100m), EIA/TIA-568 100-ohm STP (maxim 100m)

Greutate (g) 412

Temperatura de functionare (C) 0 - 50 grade C

Dimensiuni (W x D x H mm) 162 x 102 x 28

Filtrare pachete/rata de forward:

- Ethernet: 14.880 pps/ port

- Fast Ethernet: 148.800 pps/port

Altele: Store-and-Forward, alimentare externa cu adaptor 5V

Carcasa metalica cu aerisire laterala

Auto-Negociere MDI/MDIX pentru fiecare port

Conținut Pachet: Switch 8 Porturi 10/100Mbps, Cablu Alimentare, Ghid de instalare rapidă

Garantie 24 luni

Pret estimat 90 lei/buc (TVA inclus)

1 buc. switch cu 24 porturi fara management

TL-SF1024D sau echivalent

Standarde și Protocoale: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x sau echivalent

Capacitate 10Gbps

Interfața 24 Porturi RJ45 10/100Mbps Auto-Negociere (Auto MDI/MDIX)

Compatibilitate cabluri de retea: 10Base-T: cablu UTP cat. 3, 4, 5 (maxim 100m), STP EIA/TIA-568 100Ù (maxim 100m)

- 100Base-Tx: cablu UTP cat. 5, 5e (maxim 100m), STP EIA/TIA-568 100Ù (maxim 100m)

Fără ventilator

Sursă Alimentare Externa 9VDC/0.6A

Consum Energie: maxim: 3.53W (220V/50Hz)

Dimensiuni (W x D x H mm): 294x180x44

Filtrare pachete/rata de forward: 3.57Mpps

Tabela de adrese MAC 8000

Buffer 2Mb

Altele: Store-and-Forward,

Carcasa metalica cu aerisire laterala montabil in rack 1U

Certificări FCC, CE, RoHS sau echivalent

Conținut Pachet: Switch 24 Porturi 10/100Mbps, Cablu Alimentare, Ghid de instalare rapidă,
Posibilitate de montare în rack, Piciorușe de cauciuc

Temperatură de operare: 0°C~40°C,

Temperatură depozitare: -40°C~70°C,

Umiditate de operare: 10%~90% fără condensare

Umiditate depozitare: 5%~90% fără condensare

Garantie 24 luni

Pret estimat 250 lei (TVA inclus)

200 buc. mufe RJ45 pentru cablu UTP cat 5e

Garantie 12 luni

Pret estimat 0,5 lei/ buc (TVA inclus)

20 buc. prize duble UTP cat. 5E

Garantie 12 luni

Pret estimat 8 lei/buc (TVA inclus)

50 buc. prize simple UTP cat 5e

Garantie 12 luni

Pret estimat 5 lei/buc (TVA inclus)

Cutie 305 m cablu UTP cat. 5E din cupru AWG24

Garantie 12 luni

Pret estimat 490 lei/cutie (TVA inclus)

Termen de livrare 5 zile lucratoare.

Întocmit,
șef birou,

23.11.2016

Kosa Sandor

