

**HOTĂRÂREA nr.14
din 28 ianuarie 2021**

**privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin”**

Consiliul județean, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 951 din 20.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate comun nr. 952 din 20.01.2021 al Direcției investiții și programe publice și al Direcției economice;
- prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „*Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin*”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică și Direcția investiții și programe publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția investiții și programe publice.

PREȘEDINTE,

Dinu Iancu-Sălăjanu

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa

**la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.14 din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin”**

**Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin”**

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:

- 3.652.647,00 lei, din care C+M:
 - 3.570.000,00 lei

II. Eșalonarea investiției (INV) lei, inclusiv TVA:

- Anul I: 3.570.000,00 lei;

III. CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIȚIEI:

- Pământ stabilizat cu lianți hidraulici 4% în grosime de 20 cm – 18.442,00 mp;
- Geogrilă triaxială – 18.442,00 mp;
- Strat din balast de 30 cm – 5.086,37 mc;
- Strat de piatră spartă de 25 cm grosime – 3.822,89 mc;
- Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4 leg 50/70, cu grosimea de 6 cm – 14.672 mp;
- Strat de uzură BA16 rul 50/70, cu grosimea de 4 cm – 14.672,00 mp;
- Dren longitudinal – 300 m
- Pereu din beton C30/37 (10cm) – Șanț betonat – 5.219,00 mp;
- Podeț prefabricat P2 – 1buc.;
- Podeț corugat Dn 800 – 1 buc.;
- Podeț corugat Dn 1000 – 1 buc.;
- Indicatoare rutiere – 11 buc.