



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 1280 data 01.02.2016

CLARIFICARI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165336 DIN 05.01.2016 DIN PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău - Crasna - Zalău - Creaca".

Având în vedere solicitările de clarificări depuse de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare 1.

Va rugăm să completați detaliile de execuție cu următoarele:

- la timpanele monolite (fundatii, elevatii, coronamente) :dimensiuni, clase beton, armare;
- la aripi monolite(fundatii, elevatii) :dimensiuni, clase beton, armare;
- Podet dalat D2 cu elevatii L1: dimensiuni fundatie

Clasele de beton din pereu și pinten sunt diferite la podete de același tip. Va rugăm să specificați clasa corectă pentru pereu și pinteni.

Răspuns 1.

Detaliul de execuție pentru timpanele monolite se regăsește în planșa 1312939-DRU-PT+DE-DDE-014. Timpanele se vor arma cu două rânduri de plasă sudată 100x100x8 mm, suprafața plasei fiind de 10 mp/timpan. Pentru timpane se va folosi beton C30/37.

Dimensiunile aripilor se regăsesc în planșele cu „profiluri transversale curente” la fiecare podet. Aripile vor avea o grosime de 30 cm, armate cu două rânduri de plasă 100x100x8 mm, suprafața plasei fiind de 8 mp/aripe. Pentru timpane se va folosi beton C30/37.

Pentru dimensiunile fundației se va utiliza planșa 1312939-DRU-PT+DE-DDE-019.

Clasa de beton din pereu și pinten este C30/37.

Întrebare 2.

În clarificarea nr. 10 din 22.01.2016, la pct. 4 ați răspuns că Rigola ranforsată va fi executată conform profil transversal tip cu lățimea de 1.22m, prin urmare vă rugăm să adaptați detaliul de execuție 033 și detaliul pentru placuta carosabilă 034, specificând dimensiunile corecte pentru acest element prefabricat.

Răspuns 2.

Pentru execuția lucrărilor la Rigola ranforsată se utilizează planșele de detaliu: 1312939-DRU-PT+DE-DDE-036, respectiv 1312939-DRU-PT+DE-DDE-037.



Întrebare 3.

Referitor la clarificarea nr.745/20.01.2016, la punctul 2. Structuri de sprijin din beton armat s-a raspuns ca pentru zid cu H=2.5 m si H=3.0m se vor utiliza Plansa 1312939-DRU-PT+DE-DDE-003 si Plansa 1312939-DRU-PT+DE-DDE-013.

Va rugam sa precizati clar pentru fiecare tip de fundatie adancita de parapet (H=2.0m, H=2.5m, H=3.0m si H=3.5m) care detaliu de executie se va aplica avand in vedere ca intre cele doua planse precizate in raspunsul dvs. exista o mare diferenta, in special in ceea ce priveste armarea.

Din raspunsul dvs. se intelege ca:

H=2.5 m..... Plansa 1312939-DRU-PT+DE-DDE-003, dar aceasta plansa este pentru H=3.5m

H=3.0m..... Plansa 1312939-DRU-PT+DE-DDE-013, dar aceasta este pentru H=(1,5; 2; 2,5) m

Totodata, va rugam sa confirmati ca pentru H=2.0m se va folosi detaliu din plansa 1312939-DRU-PT+DE-DDE-013.

Răspuns 3.

Pentru fundația adâncită de parapet H=1,5 m, H=2 m, H=2,5m se va folosi planșa 1312939-DRU-PT+DE-DDE-013.

Pentru fundația adâncită de parapet H=3 m, H=3,5m se va folosi planșa 1312939-DRU-PT+DE-DDE-003.

